

PRODUKT-DATENBLATT



TWIXT-Isostep-Schiene

Die TWIXT-Isostep Schienen sorgen für eine dauerhafte, stabile und fachgerechte Konstruktion des Terrassendecks. Durch die großen Spannweiten müssen weniger Auflagepunkte bei der Vorbereitung des Untergrundes berücksichtigt werden. Für eine zeitsparende Montage sind die Schienen mit seitlichen Rastnasen ausgestattet, die ein einfaches Einklicken der Terrassenlager-CLIP ermöglichen. Zwischen den unteren Stegen können bei Bedarf Isopads 90x60 mm für eine niedrige Aufbauhöhe eingesetzt werden.

Material: Aluminium pulverbeschichtet RAL 9005 Schwarz
Legierung: Aluminium ENAW6063

Maße: 64 x 30 mm (BxH), Längen 1900 und 4000 mm
Breite inkl. Rastnase: 68 mm

Wandstärke: 3 mm (im Schraubbereich)

Abstand zwischen zwei Auflagepunkten: bis zu 80 cm

Eigenschaften: beständig gegen Gerbsäure, witterungsbeständig, seewassertauglich (nicht im direkten Wasserverbau), hohe Dauerhaftigkeit und große Formstabilität

Einsatzbereich: für die Erstellung einer Unterkonstruktion beim Verlegen von Terrassendielen und Platten, schnell und einfach montiert in Kombination mit dem Terrassenlager-Clip

Belastbarkeit:

Nutzlast (kn/m²)	Abstand der UK-Profile		
	400	450	600
	Abstand der UK Aufladepunkte (mm)		
4,0	830	810	730
5,0	780	760	700

Beim Einsatz von Verbindern bleibt auch ohne zusätzliches Terrassenlager unter dem Stoß die volle Statik der Schiene erhalten.



Allgemeiner Hinweis:

- Durch die zahlreichen Zubehörartikel kann die TWIXT-Isostep Schiene für nahezu alle Terrassenbeläge eingesetzt werden. Neben dem Eckverbinder für 90° Winkel ermöglicht der variable Eckverbinder alle möglichen Gehrungswinkel.

Weitere Informationen finden Sie unter www.karle-rubner.de